



GEO

GEO ECO SUPER STAR/GOLD

Geo Eco Super Star offre un'ottima soluzione per stampare un "effetto argento" multicolore.

Non si tratta di minuscole paillettes e nemmeno di polvere metallica, ma di scaglie di alluminio.

Le particelle di alluminio consentono un magnifico effetto riflettente ed assicurano un'intensa brillantezza.

GEO ECO SUPER STAR è disponibile solo in color "argento" che può essere pigmentato per ottenere colori scintillanti.



scheda tecnica

COLORE 1 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 2 - RICETTA	PARTI	TELAIO
GEO ECO SUPER STAR	100	32 FILI	GEO ECO SUPER STAR GOLD	100	32 FILI
		GEL 3			GEL 3
		STANDARD			STANDARD
		RACLA			RACLA
		60 SHORE			60 SHORE
COLORE 3 - RICETTA	PARTI	TELAIO	COLORE 4 - RICETTA	PARTI	TELAIO
GEO ECO SUPER STAR	91	32 FILI			
AQUATINT PIGMENTO RED C	9	GEL 3			
		STANDARD			
		RACLA			RACLA
		60 SHORE			
PARAMETRI DI STAMPA	PROCEDURE DI STAMPA		ADDITIVI UTILIZZABILI		
TEMPERATURA FORNO	160°C	1	SPECIAL RETARDER: Studiato per migliorare ulteriormente la stabilità nel telaio della linea HYDRA, GEO e PERFETTO. Aggiungere 3-5% di SPECIAL RETARDER all'inchiostro. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
PERMANENZA NEL FORNO	2 MIN	2	HYDRA REDUCER 77: Per ridurre la viscosità, aggiungere 3% di HYDRA REDUCER 77. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
ANGOLO RACLA	20°	3	HYDRA JET REDUCER: Regolatore di viscosità da aggiungere all'inchiostro al 1-3%. Da utilizzare solo in caso di inchiostro molto denso. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
VELOCITA' DI STAMPA	LENTA		UNIFIX LC: Additivo appositamente studiato per assicurare alla stampa l'opportuna resistenza a lavaggi frequenti ad alta temperatura. Da miscelare con cura all'inchiostro fino al 3-5% massimo. Privo di Formaldeide e Ftalati.		
PULIZIA					
USARE ACQUA					
COMMENTI					

COLORE 1	COLORE 2	COLORE 3	COLORE 4

LUGLIO 2021

